


ISOVER - Podaci o proizvodu

Naziv proizvoda	VARIO DoubleFit - Brtvena masa		
Opis proizvoda	Trajnoelastična brtvena masa bez otapala, na akrilnoj osnovi. Pakirana je u kartušama, a služi za ljepljenje i brtvljenje spojeva parnih brana kao što su VARIO KM, VARIO KM DUPLEX ili FLAMMEX folije.		
Područje primjene	Za postizanje zrako-nepropusnosti spoja parne brane i ciglenog ili betonskog zida, drvenih greda, metalnih profila, prozora, vrata, ... Izdašnost: 1 kartuša za 8 m' spojeva, uz širinu nanosa od cca 7 mm.		
Način isporuke		Naziv	Količina u kartuši
		VARIO DoubleFit	310 ml
			Količina u pakiranju
			12 kom
Kemijska svojstva	Akrilna disperzija bez otapala, izocijanata, halogenih elemenata, teških metala i PVC-a. Bez mirisa. Nije otrovan.		
Negorivost prema EN 13501-1 prema HRN DIN 4102	E (normalno zapaljiv) B2 (normalno zapaljiv)		
Konzistencija	Pastozno-elastičan		
Brzina stvrdnjavanja	cca 2 mm/h u roku 24 h kod 23 °C i 50 % relativne vlažnosti zraka		
Vlačna čvrstoća	≥ 0,11 N/mm ²		
Rok trajanja	24 mjeseca, uz temperturu skladištenja od +5 °C do +40 °C		
Temperaturna postojanost	-40 °C do +100 °C		
Temperatura uporabe	-5 °C do +50 °C		

